





型号	物料号	规格	单位	备注

N:表示产品的pin数



剖视图 A-A



RECOMMEND PCB LAYOUT(TOLERANCE=±0.05)

- 材质及电镀
牌 号：黄铜 镀锡
型 号：PA66 UL94V-0

- 机械性能
温度范围：-40° C~105° C
瞬时温度：+200° C 5秒

- 电气性能
额定电压：300V
额定电流：18A
接触电阻：20mΩ
绝缘电阻：8000Ω\1000V
耐电压：AC1800V\1Hz

编码原则

HT396R- X X X X X

- 客户下板内型
- R:90度折弯
- 胶芯颜色
- 5: 橙色 4: 绿色
- 端子电镀规格
- 0: 半金镀 6: 全镀
- 零件型号
- S: 公头 P: 母座
- 产品Pin数
- 02 03 04 05
- 06 07 08 16

尺寸公差:		允差公差:	
X	±0.20	X	±2'
.X	±0.15	.X	±1.5'
.XX	±0.10	.XX	±1'
图例说明	客户图例	图例	1/1
比例	1:1	图例	1/1
图例编号			

品牌	④	品名	HT396R
单位	mm	产地/规格	HT396R
图例尺寸	A4	产地/规格	HT396R
深圳环峰电子有限公司 SHENZHEN HUANFENG ELECTRONICS CO., LTD.			