




N:表示产品的pin数



RECOMMEND PCB LAYOUT(TOLERANCE=±0.05)

序号	零件名称	数量	单位	备注
1				
2				
3				
4				

• 材质及电镀

焊料：黄铜、镀锡

零件：P105 UL247-0

• 机械性能

温度范围：-40° C~105° C

瞬时温度：+260° C 5秒

• 电气性能

额定电压：300V

额定电流：15A

接触电阻：20mΩ

绝缘电阻：8000Ω/1000V

耐电压：AC1800V/1min

• 编码原则

HT396R- X X X X X

客户下板内型

R:90度折弯

胶芯颜色

5: 橙色 4: 绿色

端子电镀规格

0: 半金锡 6: 全锡


零件型号

S: 公头 P: 母座

产品Pin数

02 03 04 05

06 07 08 16



剖视图 A-A

尺寸单位:		公差单位:		数量	单位	备注
X	±0.20	X	±2°	数量	mm	客户指定尺寸
.X	±0.15	.X	±1.5°	数量	mm	客户指定尺寸
.XX	±0.10	.XX	±1°	数量	mm	客户指定尺寸
零件名称	客户名称		数量	单位	备注	
规格	1:1	数量	1/1	单位	备注	
零件编号	客户名称		数量	单位	备注	



WAVE WAVE WAVE

WAVE WAVE WAVE