



• 材质及电镀

- 螺丝: M2, 钢, 镀锌
- 簧片: 磷青铜, 镀镍
- 触点材料: 黄铜, 镀镍
- 塑件: PA66, UL94V-0
- 机械性能
- 温度范围: -40°C +105°C
- 瞬时温度: +250°C 5秒
- 电气性能

- 额定电压: 300V
- 额定电流: 8A
- 接触电阻: 20mΩ
- 绝缘电阻: 5000MΩ \ 1000V
- 耐电压: AC2000V \ 1Min
- 使用线径: 28-18AWG 1.5mm²
- 扭力距: 0.2Nm (1.7lb. in)
- 剥线长度: 6-7mm

编码原则:

WJ15EDGKA-3.81 - X X X

- 胶芯颜色
 1: 灰色
 2: 蓝色
 3: 黑色
 4: 绿色
 间距类型
 1: 单间距
 2: 双间距
 产品Pin数
 02-24

尺寸公差:	角度公差:
X. ±0.20	X. ±2°
.X ±0.15	.X ±1.5°
.XX ±0.10	.XX ±1°
图纸类型	客户图纸
比例	1:1
图页	1 \ 1
图纸编号	

投影法	品名	欧式接线端子
单位	mm	间距3.81mm
纸张尺寸	A4	产品系列 WJ15EDGKA系列

编号	修改原因	制图	审核	核准